

FG9217MT FRIGGITRICE GAS MELTING - 17+17 LT.


- Mobile realizzato interamente in acciaio
- Piano stampato spessore 2 mm
- Piedini in acciaio regolabili in altezza
- Vasche realizzate interamente in acciaio, con angoli arrotondati e fondo stampato per la massima pulibilità
- Piano di lavoro antitraccimazione
- Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità
- Scarico dell'olio nella bacinella di raccolta (completa di filtro) all'interno del vano, tramite rubinetto di scarico in fusione di ottone cromato
- Fonti di calore protette da retina estraibile cromata
- Riscaldamento tramite bruciatori in ghisa nichelata ad elevato rendimento termico (1 Kw per ogni litro ca.), assistiti da valvola elettrica.
- Bulbi protetti contro urti accidentali
- Versioni "melting" con controllo elettronico della temperatura ad intermittenza programmata e graduale, per una maggiore precisione e produttività.
- Il sistema "melting" garantisce :
 - una bassa caduta di temperatura all'introduzione del carico
 - una veloce ripresa della temperatura
 - un miglior utilizzo e una maggiore durata dell'olio
- Dotazioni :
 - 1 cestello per vasca sul mezzo modulo
 - 3 cestelli sul modulo intero (due mezzi più uno intero)
 - 1 vasca raccogli olio per apparecchiatura

Dati tecnici generali

Dimensioni: (mm) **800x900x900**

Volume: (m³) **1,6**

Peso: (Kg) **145**

Connessione gas

kW **33**

UNI ISO 7\1 R 1/2"

Connessione elettrica

kW **0,2**

Alimentazione **230V/1 50Hz**

